



Polifformas Plásticas
Resinas Poliéster • Fibra de Vidrio

todo
para dar
FORMA
a tus
IDEAS

LATEX

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LATEX

PROPIEDADES TÍPICAS DEL MATERIAL

PROPIEDADES	VALOR	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Sólidos	60.0	65.0
Viscosidad	3800	4800
Color	Blanco	
Base	Látex	
Tiempo de Secado	Según Proceso	
PH	10.7	
Densidad	0.94	

DESCRIPCIÓN

El LATEX es un producto que se puede aplicar por medio de un rodillo, brocha o sumersión, donde se requiere un pegado rápido de varios materiales.

La naturaleza de sensibilidad agresiva a la presión del látex permitirá que se peguen varios materiales naturales y sintéticos difíciles de unir.

El látex tiene una muy buena adaptación a varios tipos de máquinas de aplicación de pegamento, tales como las Spedd Flex, los Schaffer y otros.

CARACTERÍSTICAS

- Solución acuosa de color blanco.

BENEFICIOS

- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o sumersión.
- Pegado rápido.
- Adaptable a diferentes maquinas de aplicación.

APLICACIONES.

- Se aplica básicamente en todos los procesos y la producción de artículos por inmersión (guantes, globos, preservativos); por extrusión (hilos, bandas); espuma (cojines, colchones); adhesivo, respaldo de alfombras y muchas aplicaciones más.

Fecha de Elaboración	11/12/2009
Revisión	07/03/2014
# de Revisión	1

LÁTEX.

RECOMENDACIONES DE EMPLEO

- Se recomienda que antes de utilizar el látex realice muestras de prueba para determinar la fuerza de adherencia que se puede obtener, ya que diferentes resultados se pueden obtener dependiendo de los materiales a unir.

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un área fresca y ventilada. El producto debe de mantenerse a la temperatura ambiental (normalmente a 20 grados centígrados) y evitar que se congele el material, ya que esto causaría una coagulación inmediata, cuando no se use el producto.

SEGURIDAD

- Usar solo en áreas bien ventiladas. Utilice guantes impermeables, protección para los ojos y protección para la ropa ó ropa de trabajo. Lea todas las instrucciones e información de seguridad (MSDS) preferentemente para el uso de cualquier producto.

Fabricado por: Pegadex S.A. de C.V.

Para: Poliformas Plásticas S.A. de C.V.

ADVERTENCIA.

La información y las recomendaciones se basan en nuestra experiencia y conocimientos actuales. Esta información se da de buena fe y no constituye una garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben de realizar sus propias evaluaciones para determinar la idoneidad de la información para sus propósitos particulares. En ningún caso la empresa será responsable de cualquier reclamación, pérdida o daño que pueda ocurrir debido al mal uso del producto. Esta información puede ser modificada sin previo aviso.

Cielito Lindo lote No. 25 y 27 Manzana 2. Parque Industrial Izcalli Col. Esperanza, Cd. Nezahualcoyotl
Edo. de México C.P. 57810 Tel. 47 49 70 70, 01 800 56 19 101, www.poliformasplasticas.com.mx

Fecha de Elaboración	11/12/2009
Revisión	07/03/2014
# de Revisión	1