

### DESCRIPCIÓN

El **Cromo - Óleo** ha sido especialmente formulado para acabados con apariencia de óleo.

### USOS

El sistema **Cromo-Óleo** se emplea para acabados con apariencia de óleo.

### VENTAJAS

- Su consistencia tixotrópica evita el escurrimiento durante la aplicación
- Alcanza su endurecimiento a la temperatura ambiente.

### ESPECIFICACIONES

	CROMO ÓLEO
Apariencia	Líquido libre de grumos y Libre de partículas suspendidas
Viscosidad @ 25° C 6/2.5 r.p.m.,cPas	110,000 – 150,000
Viscosidad @ 25° C 6/20 r.p.m.,cps	18,000 – 30,000
Peso específico a 25° C	0.97 – 1.00

### APLICACIÓN

- Aplique sobre litografías de cualquier tipo y color, previamente pegadas en materiales sólidos.
- Se obtienen acabados de acuerdo a los materiales usados en su aplicación como: rodillos, brochas, etc.
- No se recomienda diluirlo, para la limpieza de equipo use agua y jabón.

### CICLO DE CURADO

El **Cromo - Óleo** alcanza una consistencia de secado de 2 -3 horas dependiendo de la temperatura ambiente.



### DISPONIBILIDAD

Este material se envasa en Porron 0.5 Kg y cubetas de 19 lt.

### ALMACENAJE

6 meses de vida útil en almacén

Almacenar este material en un lugar fresco perfectamente bien cerrado.

## PRECAUCIONES

El **Cromo - Óleo M** debe mantenerse en recipientes perfectamente cerrados y en un lugar fresco al abrigo del sol.

## EQUIPO DE PROTECCIÓN

Guantes



Goggles



Mascarilla



## NOTA IMPORTANTE

La información presentada en este boletín ha sido medida en nuestro laboratorio y se considera veraz y fidedigna, pero no se recomienda su uso en la elaboración de especificaciones dado que su uso final queda fuera de nuestro control.

Existen factores sobre los cuales no tenemos control, tales como la habilidad o técnica del aplicador, condiciones climatológicas, mezcla correcta, por lo cual se recomienda en caso de variar condiciones óptimas o no aplicar en su uso previsto; se realice una prueba previa a la aplicación total y/o contactarse con su asesor técnico.

Para cualquier reclamación, aclaración o duda; favor de proporcionar el nombre, número de lote que viene en el envase del producto y número correspondiente de factura.

[www.himsa.com.mx](http://www.himsa.com.mx)

Para mayor información, consulte con su asesor.  
Asesoría técnica: Tel.- 5587-0800

**FREKOTE®**

**KLIP-TON®**

**BullTon**

CORPORATIVO

Poniente 140 Núm. 707

Col. Industrial Vallejo

Del. Azcapotzalco C.P. 02300

México.

VENTAS

ventas@himsa.mx

Tel. 01(55) 5587-0800

fax 01 (55) 5587-8847

www.himsa.com.mx

"Soluciones oportunas e innovadoras"

# HIMSA

HYSOL INDAEL DE MÉXICO S.A. DE C.V.