

## Malla Reforzada de Poliéster

### Descripción:

Malla de super refuerzo PRO 65 es una membrana flexible 100% poliéster de doble refuerzo y resistencia bidireccional con hilos longitudinales, para reforzar los sistemas impermeables acrílicos y asfálticos.

### Usos:

Para reforzar sistemas impermeables, y reparaciones con cemento plástico en aplicaciones sobre uniones y puntos críticos. Como acabado superficial sobre sistemas emulsionado asfáltico para posteriormente aplicar un recubrimiento acrílico reflejante y protector.

### Propiedades:

| PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES     | MÉTODO      |
|-------------|----------------------|-------------|
| Peso        | 65 gr/m <sup>2</sup> |             |
| Ancho       | 1.10 M               |             |
| Largo       | 100 M                |             |
| Composición | 100% Poliester       |             |
| Elongación  | Largo 14% Ancho 47%  | ASTM D-5034 |

### Forma de aplicación:

Se debe colocar simultáneamente a la aplicación de la primera capa de impermeabilizantes, evitando abultamientos y arrugas. Se recomienda que los rollos sean alineados y cortados a las dimensiones del área a cubrir. Los traslapes entre lienzos deben ser al menos de 10 cm.

### Ventajas:

- Fabricada a base de fibras sintéticas de larga duración
- Alta resistencia mecánica que ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los movimientos de las construcciones o envejecimiento de los revestimientos
- Fácil instalación
- Compatible para cualquier sistema de impermeabilización en frío
- Flexible y moldeable para cualquier forma de la superficie de sustrato

### Presentación:

Rollo: 1.10 m x 100 m  
Rollo: 1.10 m x 60 m  
Bolsa: 1.10 m x 10 m  
Banda: 15 cm X 50 m (6" X 165")  
Banda: 20 cm x 30 m  
Color: Blanco



### Recomendaciones:

- Evite instalar el impermeabilizante seleccionado bajo amenaza de lluvia.
- Siga las recomendaciones del fabricante del sistema impermeabilizante para la colocación de la tela poliéster y del sistema en general.

### Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco, techado, libre de polvo, seco y dentro su bolsa de polietileno.

### Almacenaje:

Manténgase en un lugar fresco, techado, libre de polvo, seco y dentro su bolsa de polietileno.

### Rendimiento:

100 m<sup>2</sup>

### Precauciones:

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de irritación lave con abundante agua y jabón y consulte a su médico.