



Bachcreto®

Hoja Técnica

1.0 DESCRIPCION Y USOS

El **Bachcreto®** resanador debaches, es un aglomerado asfáltico listo para usarse de aplicación en frío, de consistencia elástica.

Es la solución adecuada para el bacheo de carreteras, aceras, calzadas, estacionamientos, etc.

Los baches y otros puntos que se deterioran en las calles, carreras y autopistas aumentan a medida que pasan los años. Un mantenimiento inteligente puede hacer que esas vías públicas sigan funcionando si se realiza de manera regular utilizando materiales de alta calidad.

Es el producto indicado para la reparación de baches y grietas profundas en pavimentos de una manera rápida, fácil y cómoda.

Usos

El producto puede ser usado en condiciones de humedad, frío o altas temperaturas y es compatible con la superficies tanto de asfalto como de concreto.

Propiedades y Ventajas

Libre de solventes

Listo para usarse

Tabla No. 1 BACHECRETO®	PROPIEDADES FÍSICAS	METODO ASTM
A) Producto Envasado		
A1. Consistencia	grava	
A2. Toxicidad	no	
A3. Densidad aparente (gr/cm ³)	1.3 - 1.4	D-1475
A4. Estabilidad (meses)	6	
A5. Color	negro	
A6. % Sólidos (peso y volumen)	100	D-1644
B) Producto Aplicado		
B1. Cubrimiento		
Area/cubeta 25 kgs.	100 x 34 x 5 (cms.)	



Ecológico - No produce gases, ni sustancias nocivas

Es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales, es perfecto para calles en ciudades y carreteras.

Reduce los costos del transporte al realizar menos viajes a la planta mezcladora,

Se producen reparaciones duraderas de baches y grietas profundas

Solo se utiliza el material necesario, no hay desperdicios.

No se desperdicia el producto, como cuando una mezcla caliente se enfría antes de ser utilizada.

Sólo tiene que escoger el momento para arreglar los baches, y su inventario siempre está listo y esperando.

Esto es posible en gran medida porque al tratarse de una mezcla en frío, se puede almacenar con antelación durante meses, permitiéndole lo siguiente:

No tener que planificar reparaciones en masa; puede responder a las necesidades según se presentan.

Ahorro de tiempo de los camiones transportadores, ya que no tienen que hacer cola en la planta de asfalto.

Composicion

Es una mezcla de asfalto emulsionado, grava de granulometría controlada y aditivos.

2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FISICAS

Ver Tabla No. 1

3.0 APLICACION

Reparación se puede aplicar a profundidades de hasta 100mm. (Mayores profundidades pueden ser logrado mediante la aplicación por capas).

Las reparaciones de baches se pueden conseguir en cualquier profundidad.

1 . Limpiar el bache para dejar una superficie libre de polvo, escombros y agua estancada.

2 . Aplicar el producto ligeramente en exceso hasta llenar el bache.

Limpieza

Si el producto está fresco, los utensilios empleados pueden limpiarse con agua. Una vez seco, deberán limpiarse con disolventes.

4.0 RENDIMIENTO

Una cubeta de 25 kgs., cubre aproximadamente una area de 1 x 0.34 m. por 5.0 cms. de profundidad.

5.0 SEGURIDAD

Consultar la Hoja de Manejo de Materiales.

6.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

7.0 PRESENTACIÓN

1011570188 = cubeta 25 kgs.

1011570158 = saco 40 kgs.

8.0 FECHA DE ELABORACIÓN

Diciembre 2022

Esta versión cancela todas las anteriores.



9.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página www.curacreto.com.mx